



## Viper 350 HV

### Caracteristici:

- Doua telecomenzi cu 3 butoane
- Canale de receptie: 3
- Cod saritor Clone-Safe cu 18 mii de miliarde de coduri
- Antena pentru marirea razei actiune a sistemului
- Reinitializare rapida logica™
- Telecomanda ESP™ cu pictograme
- ESP™ FlexChannel
- Clipirea luminilor
- Durata impulsului de incuiere a usilor 0.8/3.5 sec.
- Deschidere electrica a portbagajului / iesire canal 2
- Procedura de invatare
- Impuls simplu /dublu la deschidere
- Numarul telecomenzilor acceptate de sistem: 4
- Incuierea usilor controlata de contact activata / dezactivata
- Incuiere activa / pasiva
- Mod Valet® din telecomanda



## Viper 5002 Responder LCD

### Caracteristici:

- Telecomanda Responder pe doua cai cu 4 butoane
- Telecomanda cu 4 butoane
- Canale de receptie: 6
- Cod saritor Clone-Safe cu 18 mii de miliarde de coduri
- Antena pentru marirea razei actiune a sistemului
- Reinitializare rapida logica™
- Clipirea luminilor
- Inchidere centralizata
- Durata impulsului la incuierea usilor 0.8 / 3.5 sec.
- Deschiderea electrica a portbagajului / iesire canal 2
- Procedura de invatare
- Impuls simplu / dublu la deschidere
- Numarul telecomenzilor acceptate de sistem
- Incuierea usilor controlata de contact activata / dezactivata
- Incuiere activa/pasiva
- Modul Valet® din telecomanda
- Recunoasterea proprietarului ESP™
- Functie de supraveghere a plafonierei
- Mod Panica
- Releu de intrerupere a starterului FailSafe®
- Cod saritor™ activat / dezactivat
- Plafoniera controlat de contact activata / dezactivata
- LED indicator de stare
- Armare cu mai multe nivele de securitate
- Identificare zonei afectate setata din telecomanda
- Senzor de soc Stinger® DoubleGuard®
- Sirena Revenger® cu sase tonuri si confirmare sonora redusa
- Warn Away®
- Armare activa / pasiva
- Confirmari sonore activate / dezactivate
- Armare pasiva fortata activata / dezactivata
- Imobilizarea automata a motorului activata / dezactivata
- Iesire selectabila a sirenei / a claxonului
- Circuitul de prevenire a alarmelor false (NPC™) activat / dezactivat
- Avertizare la declansare usii; activata / dezactivata
- Stergerea telecomenzilor
- Incuiere confort
- Impuls dublu la incuiere
- Iesire lumini constanta /clipire
- Dezarmare sistem original

Pret: 995 RON

- Mod silentios
- Programare cu PC / Bitwriter™
- Recunoasterea proprietarului ESP™
- Iesire supraveghere plafoniera
- Mod panica
- Releu de intrerupere a starterului normal deschis / normal inchis
- Cod saritor™ activat / dezactivat
- Plafoniera controlata de contact activata / dezactivata
- LED indicator de stare
- Dezarmare cu grad marit de securitate
- Intrerupator Fantoma ESP™
- Armare cu mai multe nivele de securitate : 4
- Identificare zonei afectate setata din telecomanda
- Senzor de soc Stinger® DoubleGuard®
- Sirena Revenger® cu sase tonuri si confirmare sonora redusa
- Warn Away®
- Istorie evenimente pe termen lung
- Armare activa / pasiva
- Confirmari sonore activate / dezactivate
- Mod panica la punerea contactului activat / dezactivat
- Armare pasiva fortata activata / dezactivata
- Imobilizarea automata a motorului activata / dezactivata
- Armare in mers/VRS \*\*
- Iesire selectabila a sirenei / a claxonului: 1-180
- Durata confirmarilor sonore (secunde)
- Circuitul de prevenire a alarmelor false (NPC™) activat / dezactivat
- Declansare usa progresiva / instantanee : 1-5
- Numarul impulsurilor intrerupatorului Fantoma®
- Avertizare la declansare usii; activata / dezactivata
- Intrari senzori multiplexati
- Incuiere / deschidere programabila din telecomanda
- Blocarea programarii telecomenzilor
- VRS® activat din telecomanda

Pret: 434 RON



## Hornet 740 T

### Caracteristici:

- Doua telecomenzi cu 3 butoane
- Canale de receptie: 2
- Tehnologie de receptie
- Antena pentru marirea razei de actiune a sistemului
- Reinitializare rapida logica™
- Clipirea luminilor
- Inchidere centralizata
- Durata impulsului la incuierea usilor 0.8 / 3.5 sec.
- Deschiderea electrica a portbagajului / iesire canal 2
- Procedura de invatare
- Impuls simplu / dublu la deschidere: 4
- Numarul telecomenzilor acceptate de sistem
- Incuierea usilor controlata de contact activata / dezactivata
- Incuiere activa/pasiva
- Modul Valet® din telecomanda
- Recunoasterea proprietarului ESP™
- Functie de supraveghere a plafonierei
- Mod Panica
- Releu de intrerupere a starterului FailSafe®
- Cod saritor™ activat / dezactivat
- Plafoniera controlata de contact activata / dezactivata
- LED indicator de stare
- Dezarmare cu grad marit de securitate
- Armare cu mai multe nivele de securitate
- Identificarea zonei afectate
- Senzor de soc Stinger® DoubleGuard®
- Sirena 514 LM cu buclă de 1 ton
- Warn Away®
- Istorie a evenimentelor pe termen lung
- Armare activa / pasiva
- Modul panica la punerea contactului activat / dezactivat
- Armare pasiva fortata activata / dezactivata
- Imobilizarea automata a motorului activata / dezactivata
- Iesire selectabilă a sirenei / claxonului: 30
- Circuitul de prevenire a alarmelor false (NPC™) activat / dezactivat
- Numarul impulsurilor intrerupatorului Fantoma®
- Avertizare la declansarea usii activata / dezactivata
- Iesire (-) dedicata pentru claxon
- Iesire pentru functia de confort

Pret: 385 RON



## Viper 5900 System

### Caracteristici:

- Telecomandă Responder pe două căi cu 4 butoane
- Canale de recepție: 5
- Cod săritor Clone-Safe cu 18 mii de miliarde de coduri
- Antenă pentru mărirea razei acțiune a sistemului
- Reinițializare rapidă logică™
- Telecomandă ESP™ cu pictograme
- ESP™ FlexChannel
- Clipirea luminilor
- Durată impulsului de încuiere a ușilor 0.8/3.5 sec.
- Deschidere electrică a portbagajului / ieșire canal 2
- Procedură de învățare
- Impuls simplu /dublu la descuiere
- Numărul telecomenzilor acceptate de sistem: 4
- Încuierea ușilor controlată de contact activată / dezactivată
- Încuiere activă / pasivă
- Mod Valet® din telecomandă
- Mod silențios
- Programare cu PC / Bitwriter™
- Recunoașterea proprietarului ESP™
- Mod panică
- Releu de întrerupere a starterului normal deschis / normal închis
- Cod săritor™ activat / dezactivat
- Plafonieră controlată de contact activată / dezactivată
- LED indicator de stare
- Dezarmare cu grad mărit de securitate
- Întrerupător Fantomă ESP™

- Armare cu mai multe nivele de securitate : 7
- Identificare zonei afectate setată din telecomandă
- Senzor de șoc Stinger® DoubleGuard®
- Sirenă Revenger® cu șase tonuri și confirmare sonoră redusă
- Warn Away®
- Istorie evenimente pe termen lung
- Armare activă / pasivă
- Confirmări sonore activate / dezactivate
- Mod panică la punerea contactului activat / dezactivat
- Armare pasivă forțată activată / dezactivată
- Imobilizarea automată a motorului activată / dezactivată
- Armare în mers/VRS \*\*
- Ieșire selectabilă a sirenei / a claxonului: 1-180
- Durată confirmărilor sonore (secunde)
- Circuitul de prevenire a alarmelor false (NPC™) activat / dezactivat
- Numărul impulsurilor întrerupătorului Fantomă®
- Avertizare la declanșare ușii; activată / dezactivată
- Întrări senzori multiplexați
- Încuiere / descuiere programabilă din telecomandă
- Blocarea programării telecomenzilor
- Ștergerea telecomenzilor
- VRS® activat din telecomandă
- Dezarmare / Canal 2
- Legare cod telecomenzi ESP™
- Alimentare accesorii
- Încuiere confort
- Impuls dublu la încuiere
- XCRS - Releu satelit pornire starter
- XCR - Releu pornire încorporate
- Buton pornire motor
- Ieșire lumini constantă /clipire
- Verificare motor activată / dezactivată: 1-60
- Verificare turație / tensiune
- Durată funcționare (minute)
- Perioadă întrerupere 0.6-4.0 secunde
- Verificare tensiune mare / mică
- Ieșire stare pornire motor
- Dezarmare sistem original
- Dezarmare sistem original / Canal 2 activată / dezactivată
- Ieșire dedicată rearmare sistem original
- Ieșire dedicată dezaburire
- Temporizator turbo
- Protecție electromotor

## Hornet 742 T

### Caracteristici:

- Două telecomenzi cu 4 butoane
- Canale de recepție: 3
- Tehnologie de recepție
- Antenă pentru mărirea razei de acțiune a sistemului
- Reinițializare rapidă logică™
- Clipirea luminilor
- Închidere centralizată
- Durata impulsului la încuierea ușilor 0.8 / 3.5 sec.
- Deschiderea electrică a portbagajului / ieșire canal 2
- Procedură de învățare
- Impuls simplu / dublu la descuiere: 4
- Numărul telecomenzilor acceptate de sistem
- Încuierea ușilor controlată de contact activată / dezactivată
- Încuiere activă/pasivă
- Modul Valet® din telecomandă
- Funcție de supraveghere a plafonierei
- Mod Panică
- Releu de întrerupere a starterului FailSafe®
- Cod săritor™ activat / dezactivat
- Plafonieră controlată de contact activată / dezactivată
- LED indicator de stare
- Dezarmare cu grad mărit de securitate
- Armare cu mai multe niveuri de securitate \: 5
- Identificarea zonei afectate
- Senzor de șoc Stinger® DoubleGuard®
- Sirenă 514 LM cu buclă de 1 ton
- Warn Away®
- Istorie a evenimentelor pe termen lung
- Armare activă / pasivă
- Modul panică la punerea contactului activat / dezactivat
- Armare pasivă forțată activată / dezactivată
- Imobilizarea automată a motorului activată / dezactivată
- Ieșire selectabilă a sirenei / claxonului: 30
- Circuitul de prevenire a alarmelor false (NPC™) activat / dezactivat
- Numărul impulsurilor întrerupătorului Fantomă®
- Avertizare la declanșarea ușii activată / dezactivată
- Dezarmarea sistemului de securitate original pe canalul 2
- Ieșire (-) dedicată pentru claxon
- Ieșire pentru funcția de confort
- Impuls dublu la încuiere

Pret: 1355 RON



Pret: 385 RON